

¿POR QUÉ UNA MAMPARA DUSCHOLUX?










VIDRIO



Templado. Tamaño de rotura 4 ó 5 mm. Primera calidad. Normativas Europeas. Resistencia flexión, choque y cambios bruscos de temperatura.

RESISTENCIA



Corrosión, Impactos, Manchas, Productos químicos, Humedad y Secado.

PERFILERÍA ALUMINIO



ISO 9002. Máxima rigidez. Lacado y pulido. 95% de pureza del aluminio.

DURABILIDAD



Más de 30.000 ciclos de apertura y cierre. 25 AÑOS DE VIDA ÚTIL!!

ESTANQUEIDAD



Retención de agua según normativa europea UNE 14428

RODAMIENTOS Y TORNILLERÍA



Rodamientos de nylon. Tornillería de acero inoxidable. Plásticos y vierteaguas con calidad PA6

RECAMBIOS ORIGINALES



Todas nuestras mamparas disponen de un número de garantía o de identificación, que determina con exactitud los recambios necesarios.





Nuestro equipo de **I+D** apuesta fuerte en todos nuestros productos, por la calidad, el diseño y la seguridad.



TRATAMIENTO ANTICAL DUSCHOLUX



Capa protectora transparente que evita la Intrusión de moléculas de cal y suciedad en el Vidrio, reduciendo hasta un 80% la limpieza.

APLICACIÓN EN DOS FASES



Sellado del poro microscópico del vidrio.

2 - Aplicación de película hidrofugante.

SERVICIOS



ASISTENCIA TÉCNICA



EQUIPO PROPIO DE MEDICIONES E INSTALACIÓN



SERVICIO POST VENTA

RECAMBIOS ORIGINALES

Todas las mamparas DUSCHOLUX disponen de un numero de garantía o de identificación. De esta manera, se pueden identificar los componentes utilizados en la fabricación y determinar con exactitud los recambios necesarios.



DUSCHOLUX CUMPLE CON TODAS LA NORMATIVAS VIGENTES EN RELACIÓN A LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD

- Calidad certificada Applus
- Garantía de 10 recambios originales
- Garantía de 5 años contra todo defecto de fabricación.
- Garantía de instalación por nuestros instaladores oficiales DUSCHOLUX.











DUSCHOLUX D1 Mode One

Calidad DUSCHOLUX, de fácil instalación, al mejor precio.

Cuando se trata de crear un baño funcional y estético, cada centímetro cuenta. D1 Mode One se ajusta a cualquier espacio sin comprometer el estilo, el diseño, ni la funcionalidad, gracias a su amplio margen de adaptación. Esta gama permite corregir cómodamente los desniveles de paredes y suelos, adaptándose a la perfección a la configuración del baño y facilitando enormemente el proceso de montaje.

Características Técnicas

- Reversible.
- Altura normalizada de 2.000 mm.
- Margen de adaptación de hasta -50 mm.
- Cristal securizado de 6 mm en el fijo y 6 mm en la puerta.
- Perfiles de pared minimalistas de 26 mm.
- Solape entre puertas de 40 a 90 mm, según la medida de la mampara.
- Apertura de puerta mediante tirador minimalista.
- Pieza guía inferior desmontable para facilitar la limpieza.
- Cierre magnético.
- Sin guía inferior.
- Guía superior cerrada, diseño y mayor seguridad.

Configurador D1 MODE ONE





ESTÉTICA: Aspecto elegante y moderno para complementar cualquier estilo de baño.

ADAPTACIÓN DE -50 mm: Permite salvar los desniveles de suelos y paredes, ajustando la mampara perfectamente al espacio disponible, sin ser necesario manipular ni cortar la guía superior.

ALTA CALIDAD DE MATERIALES: Fabricación **100% nacional**, con elementos exclusivos que garatizan robustez, seguridad y resistencia al desgaste y la corrosión. Se estima una vida útil de 25 años.

FÁCIL INSTALACIÓN: Al ser un producto reversible, permite instalar con el segmento fijo a la derecha o izquierda. La compensación del perfil superior facilita la colocación de la mampara, minimiza los errores y ahorra tiempo de instalación.

LIMPIEZA FÁCIL: Pieza en la guía inferior desmontable para liberar la puerta del fijo y facilitar la limpieza interior de los cristales.

FABRICACIÓN EXPRESS 72h.: Calidad en tiempo récord, que marca la diferencia durante la reforma de un baño.











D1 Mode One



Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.)

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
KMN 1.200	1.150 ↔ 1.200	
KMN 1.250	1.201 ↔ 1.250	
KMN 1.300	1.251 ↔ 1.300	
KMN 1.350	1.301 ↔ 1.350	
KMN 1.400	1.351 ↔ 1.400	
KMN 1.450	1.401 ↔ 1.450	
KMN 1.500	1.451 ↔ 1.500	
KMN 1.550	1.501 ↔ 1.550	
KMN 1.600	1.551 ↔ 1.600	
KMN 1.650	1.601 ↔ 1.650	
KMN 1.700	1.651 ↔ 1.700	
KMN 1.750	1.701 ↔ 1.750	
KMN 1.800	1.751 ↔ 1.800	
KMN 1.850	1.801 ↔ 1.850	
KMN 1.900	1.851 ↔ 1.900	
KMN 1.950	1.901 ↔ 1.950	
KMN 2.000	1.951 ↔ 2.000	
		-

LATERAL 90° PARA FRONTAL





Ref.	Ancho Lateral	Vidrio Transparente
	I	
KMS 675	670 ↔ 680	
KMS 685	681 ↔ 690	
KMS 695	691 ↔ 700	
KMS 705	701 ↔ 710	
KMS 715	711 ↔ 720	
KMS 725	721 ↔ 730	
KMS 735	731 ↔ 740	
KMS 745	741 ↔ 750	
KMS 755	751 ↔ 760	
KMS 765	761 ↔ 770	
KMS 775	771 ↔ 780	
KMS 785	781 ↔ 790	
KMS 795	791 ↔ 800	
KMS 805	801 ↔ 810	
KMS 815	811 ↔ 820	
KMS 825	821 ↔ 830	
KMS 835	831 ↔ 840	
KMS 845	841 ↔ 850	
KMS 855	851 ↔ 860	
KMS 865	861 ↔ 870	
KMS 875	871 ↔ 880	
KMS 885	881 ↔ 890	
KMS 895	891 ↔ 900	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora antical DUSCHOLUX











- Reversible.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm. \leftrightarrow 90 mm. según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

Precios venta público en € - IVA e instalación no incluidos

















- Cierre magnético central.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm. ↔ 90 mm. según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

D1 Mode One

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.)





FRONTAL ENTRE PAREDES

Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
KMB 1.500	1.451 ↔ 1.500	
KMB 1.550	1.501 ↔ 1.550	
KMB 1.600	1.551 ↔ 1.600	
KMB 1.650	1.601 ↔ 1.650	
KMB 1.700	1.651 ↔ 1.700	
KMB 1.750	1.701 ↔ 1.750	
KMB 1.800	1.751 ↔ 1.800	
KMB 1.850	1.801 ↔ 1.850	
KMB 1.900	1.851 ↔ 1.900	
KMB 1.950	1.901 ↔ 1.950	
KMB 2.000	1.951 ↔ 2.000	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora antical DUSCHOLUX

Precios venta público en € - IVA e instalación no incluidos



















- Reversible.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm. \leftrightarrow 90 mm. según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

D1 Mode One

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.)







ANGULAR

Ancho angular

Vidrio Transparente

KMF	
KMF 700	650 ↔ 700
KMF 750	701 ↔ 750
KMF 800	751 ↔ /800
KMF 850	801 ↔ 850
KMF 900	851 ↔ 900
KMF 950	901 ↔ 950
KMF 1.000	951 ↔ 1.000
KMF 1.050	1.001 ↔ 1.050
KMF 1.100	1.051 ↔ 1.100
KMF 1.150	1.101 ↔ 1.150
KMF 1.200	1.151 ↔ 1.200
KMF 1.250	1.201 ↔ 1.250
KMF 1.300	1.251 ↔ 1.300
KMF 1.350	1.301 ↔ 1.350
KMF 1.400	1.351 ↔ 1.400

KMG KMG 700 650 ↔ 700 KMG 750 701 ↔ 750 KMG 800 751 ↔ /800 KMG 850 801 ↔ 850 KMG 900 851 ↔ 900 KMG 950 901 ↔ 950 KMG 1.000 951 ↔ 1.000 KMG 1.050 1.001 ↔ 1.050 KMG 1.100 1.051 ↔ 1.100 KMG 1.150 1.101 ↔ 1.150 KMG 1.200 1.151 ↔ 1.200 KMG 1.250 1.201 ↔ 1.250 KMG 1.300 1.251 ↔ 1.300 KMG 1.350 1.301 ↔ 1.350 KMG 1.400 1.351 ↔ 1.400

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora antical DUSCHOLUX

Precios venta público en € - IVA e instalación no incluidos

^{*} Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.



DUSCHOLUX_Spain

Pol. Ind. Neisa Sur, Nave 14, Avda. de Andalucía km 10.300, 28021 Madrid, Tel: +34 915 050 875, Fax: +34 915 053 430, info@duscholux.es Pol. Ind. Zona Franca, Sector A, Carrer 60 n.20, 08040 Barcelona, Tel: +34 932 234 444, Fax: +34 932 234 65, info@duscholux.es

Duscholux se reserva el derecho de modificar por mejoras o cambios técnicos las especificaciones y precios del presente catálogo.